

Valmistelija ympäristöinsinööri Riitta Saari, riitta.saari@salo.fi , 02 778 7803

ASIA

Kyseessä on ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus. Muovintuotantolaitos Profcomp Oy hyödyntää muutaman muun muovintuottajan ylijäämä- ja virheellisiä paloja prosessoiden niistä uudelleen käytettävää muovigranulaattia. Hakemus sisältää jätteenkierrätyksen luokittelun päättämisanomuksen jäteraaka-aineista valmistetulle muovigranulaatille sekä toiminnan aloittamislupahakemuksen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJA

Profcomp Oy
Muovitehtaantie 1
25190 Pertteli
Y-tunnus 0488145-8

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Hakemus on tullut vireille ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin perusteella.

TOIMINNAN LUVANVARAISUUS

Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 ja taulukon 2 kohdan 13 f perusteella.

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN

Ympäristönsuojelulain 34 §:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 713/2014 2 §:n ja 2 momentin 12 f kohdan perusteella toimivaltainen viranomainen on Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.

LUVAT JA SOPIMUKSET

Laitos ei ole aiemmin ollut ympäristölupavelvollinen eikä ole kemikaali-ilmoitusvelvollinen pelastuslaitokselle. Jätevesisopimusta ei ole tehty koska prosessijätevesiä ei muodostu.

ASIAN VIREILLE TULO

Hakemus on otettu vastaan 13.12.2024.

ASIAN TAUSTATIEDOT

Kaavoitus ja sijainti

Kiinteistö 734-674-1-217 on pinta-alaltaan 12 598 m² ja se on merkitty asemakaavamerkinällä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (Ty 587 28091999a). Inkereen pohjavesialueelle lounaaseen on 65 m etäisyyttä kiinteistön rajalta. Lähimmät asumukset sijaitsevat Romsilantien itäpuolella (kaavoittamaton

alue) noin 62 m päässä sekä 65 m lounaassa (erillispientalojen korttelialue).

Valtakunnallisesti merkittävän maisema -alueen raja (inventointi vuonna 2021) halkoo hakijan kiinteistön kaakko-luoteissuunnassa, teollisuushallirakennukseen pohjoispuolinen osa. Maakunnallisesti merkittävä maisema -alueeksi on merkitty muu osa, alkaen rakennetun hallirakennuksen päädyistä eteläpuoleiseen osaan. Muovitehtaantien eteläpuoleiselle kiinteistölle museovirasto on merkinnyt historiallisen lasitehtaan (tunnus 587010001). Mahdollisesti pilaantuneeksi maaperäksi on merkitty kiinteistön, Hemmintien, pohjoispuolella sijainnut vanha autokorjaamo (PiMa-tunnus 7344249) sekä itäpuolella sijaitseva naapurikiinteistö (PiMa -tunnus 7344248). Lähimmät asuinkiinteistöt Romsilantien toisella puolen ovat omien kaivojen varassa.

Päätökset ja sopimukset

Laitoksella ei ole aiempaa ympäristölupaa eikä velvoitteita kemikaali-ilmoitukseen eikä jätevesisopimukseen.

Hakemuksen mukainen toiminta

Profcomp Oy:lle toimitetaan asiakkaiden prosessistaan erilliskerättyjä ylijäämämuovipaloja ja epäkurantteja muovikappaleita käsiteltäviksi uusioraaka-aineeksi ja tämän jälkeen ne palautetaan takaisin samalle asiakkaalle uusiokäyttöön.

Tällä hetkellä tuotanto toimii yhdessä vuorossa (päivävuorossa), tuottaen 200 tonnia/vuosi. Tuotantoa on mahdollista, ja suunnitelmissa lisätä siten, että kolmivuorotyössä tuotettaisiin 2600 tonnia/vuosi. Joka viikko tulee kuorma käsiteltävää materiaalia ja samassa autossa palautetaan aiempien viikkojen materiaali takaisin asiakkaalle, noin 1-6 tonnia kerrallaan.

Saapunut materiaali tarkastetaan kontaminoitumisriskin poissulkemiseksi ja varmistetaan että merkinnät ovat asianmukaiset. Mikäli materiaali joudutaan hylkäämään, se merkitään hylätyksi ja toimitetaan joko sekajätteen käsittelyyn tai takaisin syntypaikkaan. Tarkastettu ja merkitty materiaali siirretään välivarastoon odottamaan käsittelyä.

Seuraavaksi muovi tarvittaessa murskataan, ruuvikuljettimen avulla massa siirtyy pakattavaksi väliaikaiseen konttiin, joka merkitään, mikäli se siirtyy välivarastoon. Vaihtoehtoisesti murske siirretään imurilla suoraan värjäykseen tai suoraan extruuderiin ilman värjäystä. Massa viipyy sulatuksessa alle 40 sekuntia ja koko prosessin matka kestää alle minuutin. Extruuderin lämpötila säädetään alueelle 175 – 290 C materiaalista riippuen.

Asiakas saattaa haluta käsiteltävän materiaalin värjäämistä tyypillisesti silloin, kun materiaali on ns. sekaväristä. Tällöin extruusioprosessin yhteydessä lisätään väripigmenttiä, masterbatchia, joka on siis väripigmenttiä sisältävää pellettiä. Lisäys on tyypillisesti 2 % (painoprosenttia). Kuuma, nauhamainen muovi kulkee jäähdytyksen (vesiallas) läpi puhalluskuivaimen kautta pilkottavaksi pyörivään terään ja edelleen pakkauslaatikkoon. Laatikoissa muovia on noin 800 – 1 000 kg, punnitseminen suoritetaan vaa'allisella pumppukärryllä. Jäähdytysvettä joudutaan välillä lisäämään haihtuvuuden takia. Tämän jälkeen valmistunut granulaatti pakataan, välivarastoidaan ja palautetaan takaisin lähettäjälle. Kiinteistössä ei ole lattiakaivoja, joista granulaattia tai rouhetta voisi päästä viemärijärjestelmään.

Kaikki käsiteltävät materiaalit ovat Euroopassa yleisesti myytäviä ja hyväksyttyjä materiaaleja. Täten näille materiaaleille löytyy kaikki lain ja

asetusten vaatimat ajantasaiset dokumentaatiot. Mikään käsittelystä materiaalista ei mene elintarvikekontaktikäyttöön.

Asian käsittelyn edetessä lupahakemuksen toimintaan on lisätty myös muovituotannon tyypillisiä teollisia töitä mm. ruiskuvalu (muoviosat) tai suulakepuristus (muoviprofiilit). Näihin käytetään neitseellisiä materiaaleja tai kaupallisesti hankittuja kierrätysmateriaaleja. Omassa prosessissa syntyvää prosessijätettä voidaan käyttää uudelleen neitseelliseen sekoitettuna n. 25 %, joka on yleisesti muoviteollisuudessa hyväksytty ja käytetty metodi. UL (Underwriters Laboratories, luokittelulaitos), joka on laajalti tunnustettu materiaalien luokittelu- / hyväksyntätaho, hyväksyy esimerkiksi max. 25 % prosessijätteen käytön niin, että heidän hyväksyntänsä on edelleen voimassa, asiakas kirjoittaa. Omassa tuotannossa ei käytetä muiden asiakkaiden käsittelyyn toimitettuja muoveja.

Muita toimintoja ovat teolliset pakkaus- ja kokoonpanotyöt ja pienimuotoiset metallityöt kuten omien työkalujen huolto ja valmistus.

Kemikaalit

Laitoksella on käsitelty seuraavia muovilaatuja:

ABS =(Akryylinitriilibutadienistyreeni)

PC =(Polykarbonaatti)

ABS/PC =(Ylläolevien sekoite)

PP =(Polypropeeni)

SAN =(Styreeni-akryylinitriili)

HDPE =(High-density polyethylene)

Muoviraaka-aineiden lisäksi käytössä ja varastossa erittäin vähäisiä määriä seuraavia kemikaaleja (enimmäismäärät ilmoitettuina):

- puhdistusaineita (jarrucleaner) maksimissaan 5 litraa Rapid Cleaner 500 mL x 10 kpl, säilytetään tehdaspalvelu osastolla sille varatussa paikassa.
- muotti-irrotus aine ROCOL Moud Release Spray maks. 5 litraa, säilytys tehdaspalvelu osastolla sille varatulla paikalla. Tärkeimmät vaarat: Erittäin helposti syttyvää. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- kuparivaseliini CRC Kopper paste maksimissaan 0,5 kg, säilytys koneosasto. Ei vaarallista luokitusta.
- voiteluaineet, haettu määrä 400 kg
- hydraulijölyt, haettu määrä 400 kg

Energian käyttö

Energiankulutus on 264000 kwh vuodessa, josta lämmityksen osuus on noin 110 000 kwh. Tammikuusta 2025 alkaen käyttöön on otettu energiaa säästävä ilmalämpöpumppu rakennuksen lämmittämiseen. Rakennuksessa on suora sähkölämmitys.

Liikenne

Raaka-aine tuodaan rekka-autoilla, 1-3 rekkaa/viikko, ja samalla ajokerralla palautetaan valmistettu materiaali. Rekkaliikenteelle on oma, yksisuuntainen kulkureitti Muovitehtaantieltä lastauslaiturille ja poistuminen Hemmintielle. Työntekijöiden henkilöautoliikennettä on muutama auto vuorokaudessa. Materiaaliliikennettä on vain päiväsaikaan.

Kiinteistöltä on annettu luoteiskulmasta paikka Rinki ekopisteelle (noin 70 m teollisuushallista). Yksityisten ihmisten käyttämälle kierrätyspisteelle kuljetaan Hemmintien kautta, oma erillinen kulkuliittymä.

Vedenotto

Kiinteistöllä käytetään kunnallista vesijohtovettä jäähdytykseen, missä vesi haihtuu, sekä sosiaalityöissä. Vettä käytetään yhteensä noin 50 m³ vuodessa.

Päästöt

Jätevedet

Ainoastaan sosiaalityöistä muodostuu jätevesiä ja kiinteistö on viemäroity kunnalliseen jätevesiverkkoon.

Melu

Kaikki toiminnot suoritetaan sisätiloissa lukuunottamatta materiaalin lastaus- ja purkutyötä sekä vähäistä liikennettä.

Muodostuvat jätteet

Materiaalijätteen muodostumista vähennetään prosessoimalla vaaleat materiaalit ensin ja siirtymällä siitä aina tummempaan.

Koneen puhtaaksi ajosta syntyvää materiaalia käytetään tummien materiaalien uudelleen porosointiin, ja jos se ei kelpaa uudelleen prosessointiin, niin se toimitetaan sekajätteeksi.

Jäte	Tunnusnumero(EWC)	t/a	Varasto enintään
Energiajäte	191204	1,2t	3.0t
Paperi ja Pahvi	150101	1,17t	3.0t
Metalliromu	191202	2.5t	8,0t

Maaperä ja pohjavesi

Laitoksen normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. Pintavedet on johdettu pohjavesialueesta vastakkaiseen suuntaan.

Päästöt laitokselta pintavesiin

Kiinteistöllä ei ole asfalttia, joten hulevesiä imeytyy suoraan maaperään. Laitosalueella muodostuvat hulevedet johdetaan kiinteistöjen 674-1-2 ja 674-1-217 hallirakennusten Hemmintien puolelta kolmen hulevesikaivon kautta Hemmintien ja Romsilantien kulmaukseen purkuojaan.

Puhtaat kattovedet on asiakkaan mukaan johdettu Romsilantien puolelle avo-ojaan.

Kiinteistö sijaitsee Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalueella.

Päästöt ilmaan

Laitteissa on kohdepoistot mahdollista pölyä ja hajua varten. Poistoputket on johdettu noin 4 m korkeudelta, hallin itäpuolelta ulos naapuriteollisuuskiinteistön suuntaan. Toiminnasta aiheutuu erittäin vähäisiä pölypäästöjä materiaalien käsittelystä ja liikenteestä. Hajua voi muodostua mm. styreenin käsittelystä.

Toiminta-ajat

Nykyisellä tuotannolla työskennellään yhdessä vuorossa ja mahdollisesti jatkossa kolmessa vuorossa. Joka viikko tulee kuorma käsiteltävää

materiaalia ja samassa autossa palautetaan aiempien viikojen materiaali takaisin asiakkaalle, noin 1-6 tonnia kerrallaan. Raskasta liikennettä ei ole normaalitilanteessa iltaisin eikä koskaan yöaikaan.

Tarkkailu

Hakemukseen on liitetty esitys jätelain 120 §:n mukaiseksi jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaksi.

Käyttötarkkailu

Jätelain mukainen tarkkailusuunnitelma

Johtamisjärjestelmät

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmää ei ole käytössä.

Jätteeksi luokittelun päättymisen

Esitys jätteeksi luokittelun päättymisestä

Hakemuksessa on esitetty seuraavien EWC-luokituksen mukaisten jakeiden jätteeksi luokittelun päättymistä:

07 02 13 Muovien käytössä ja valmistuksessa syntyvät muovijätteet
12 01 05 Muovien muovauksessa ja käsittelyssä syntyvät muovilastut ja muovien muovausjätteet.

Käyttötarkoitus ja markkinat

Markkinatiedot on toimitettu liikesalaisuuksina hakemuksen liitteinä.

Terveys- ja ympäristöhaitan arviointia

Muovi materiaalina on inertti, eikä siihen imeydy käsittelyn ja kuljetuksen aikana vierasaineita. Materiaali liikkuu pakattuna lähtevältä laitokselta Profcomp Oy:lle ja se palautetaan jälleen pakattuna.

Profcomp Oy vastaanottaa ainoastaan erilliskerättyjä, puhtaita, lajiteltuja ja jäljitettävissä olevia homogeenisiä jättejakeita.

Hyödyntämisprosessissa muovi sulaa ja steriloituu.

Kaikki hyödynnettävien muovien komponentit ja mahdolliset lisäaineet ovat Euroopassa käyttöön hyväksyttyjä, REACH-asetuksen mukaisia aineita.

Uusiomuoviraaka-ainetta ei käytetä elintarvikekontaktimateriaaleissa.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Lupahakemusta on täydennetty 3.9.2025 jätelain 120 § mukaisella tarkkailusuunnitelmalla. Jätettä laitokselle toimittavien yritysten prosessitiedot sekä käsiteltävän jätteen määrät on lisätty hakemukseen. YSL 59 § mukainen vakuus on esitetty 16.9.2025.

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemus on kuulutettu Salon kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 31.1.-10.3.2025 ja asianosaisille (5 kpl) on tiedotettu hakemuksen vireilläolosta kirjeellä.

Tarkastukset

Laitoksella on suoritettu tarkastus 2.6.2025. Styreenin käsittelyn ajalle sovittiin tarkastusajankohta 11.9.2025 mahdollisen hajuhaitan toteamiseksi. Pelastuslaitoksen viimeisin tarkastus on pidetty laitoksella 24.1.2025.

Lausuntopyynnöt ja lausunnot

Lausuntopyynnot on pyydetty Salon ympäristöterveydenhuollolta ja asiantuntijalausunto on pyydetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksiköltä. Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta saadun kommentin mukaan asia ei aiheuta heillä toimenpiteitä.

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Terveydensuojeluviranomainen puoltaa hakemuksen mukaista ympäristölupaa. Terveysvalvontaan ei ole tullut yhteydenottoja toiminnan aiheuttamista haitoista naapurikiinteistöille (esim. hajuhaitat). Terveydensuojeluviranomainen muistuttaa, että toiminta ei saa aiheuttaa terveydensuojelulain 1 §:n mukaista terveyshaittaa tai sen mahdollisuutta lähialueen asukkaille (esim. pöly, haju ja höyry).

ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikössä valmisteltu lausunto

Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen pyytää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausuntoa Profcomp Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

Hakemus koskee teknisten muovien käsittelyn uusioraaka-aineeksi granuloimalla ja kompaundointina yhtiön Pertelin laitoksella. Hakemus sisältää hakemuksen jätteen luokittelun päättymisestä jätenimikkeiden 07 02 13 ja 12 01 05 osalta. Hakemuksen mukaan muovigranulaattia tuotetaan 200 tonnia/vuosi tai enintään 2600 tonnia/vuosi. Koko laitoksen toiminta on sisätiloissa. Lisäksi haetaan toiminnan aloituslupaa muutoksenhausta huolimatta.

Kiinteistön alueella on merkittynä luonnonsuojeluohjelma-alue, joka viittaa Uskelan- ja Halikonjoen laaksot maisema-alueeseen.

Maakuntakaavassa aluetta koskee merkintä kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä alue ja suunnittelumääräys, jonka mukaan suunnitelmien ja toimenpiteiden alueella tulee olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä.

Prosessikuvauksen mukaan laitoksella otetaan vastaan muutamien toimittajien muovijätteitä/muovipaloja. Vastaanoton jälkeen muovijakeet murskataan ja pakataan konttiin tai siirretään suoraan extruuderin. Extruuderin jälkeen tuote granuloidaan ja pakataan toimitettavaksi takaisin asiakkaalle. Toiminta on aloitettu hakemuksen mukaan 5 vuotta sitten. Lisäksi Profcomp Oy valmistaa muovituotteita suulakepuristamalla ja ruiskuvalamalla.

Hakemuksen kohdan 10 mukaan tuotantokapasiteetti on 200 tonnia/vuosi ja mahdollisesti jatkossa 2600 tonnia/vuosi. Granuloitavaan materiaaliin lisätään välillä väriä 2 % kiloon ja väriä on varastossa enintään 500 kg. Koko laitoksen toimintaa ei ole kuvattu hakemuksessa tai sen liitteissä. Salon kaupungin viranhaltija on aiemmin tiedustellut epävirallisesti muovijätteen EEJ-asioista ja niistä on ELY-keskuksesta neuvottu sähköpostitse.

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa lausuntonaan hakemuksesta seuraavaa:

Lausunto on valmisteltu ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikössä. Hakemus on kuulutettu ympäristölupahakemuksena, mutta hakemuksesta ja kuulutuksesta puuttuu tiedot siitä, mikä on hakemuksen mukaisen toiminnan luvanvaraisuuden peruste.

Kuulutuksen mukaan hakija hakee lupaa muovijätteen käsittelyyn granuloimalla. ELY-keskuksen käsityksen mukaan lupahakemuksen mukainen toiminta tulee luvittaa jätteen ammatti- tai laitospäivätyksellä. Luvanvaraisuusperuste on tällöin ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2, kohdan 13 f mukainen.

Hakemuksen käsittelyssä ja lupavelvollisuudessa on huomioitava se, ovatko vastaanotettavat muovijakeet jätteitä vai sivutuotteita, kun ne vastaanotetaan Profcomp Oy:n laitokselle. Hakemuksessa ei ole tarkemmin kuvattu sitä, millaisista muovipaloista minkäkin toimijan osalta on kyse ja onko niiden jäte- tai sivutuotestatuksesta tehty viranomaispäättöstä / tulkintaa. Ko. muovipaloja tuottavan laitoksen valvontaviranomainen tai sijaintikunnan jätelain valvontaviranomainen voi tehdä jätelain 5 a §:n mukaisesti ratkaisun siitä, onko kyseessä jäte vai täytyykö sivutuotteen vaatimuksen jätelain 5 a § pykälän mukaisesti. Hakemuksessa ei ole kuvattu laitoksen muuta toimintaa ja syntyköö laitoksen omasta toiminnasta sellaista muovijätettä, joka laitoksella granuloidaan ja mahdollisesti käytetään osana uusien tuotteiden valmistusta. Epäselväksi jää myös se, voidaanko käyttää ja käytetäänkö omassa prosessissa muiden jätemuovista valmistettua muovigranulaattia vai ei.

Hakemuksen liitteessä 11 on mainittu raaka-aineita ja kemikaaleja, joita käytetään jätteenkäsittelyprosessissa. Styreenillä on hyvin matala hajukynnys, joten lupapäätöksen osalta tulee antaa määräykset myös mahdollista ilmapäästöistä ja hajuhaittojen minimoimisesta / vähentämisestä, mikäli styreeniä sisältävistä raaka-aineista tai kemikaaleista voi vapautua hajua ilmaan. Hakemuksesta ei käy ilmi kemikaalien käyttömäärät eikä niiden varastopaikkojen sijainti laitoksella. Kemikaalien osalta tulee niiden kauppanimet, CAS-numerot, vuosittaiset käyttö- ja varastointimäärät ja vaaraominaisuudet olla lupaviranomaisen tiedossa. Tarpeen mukaan kemikaalitiedot voidaan esittää ei-julkisina tietoina. Liitteen 10 mukaan tietoa mahdollisista palonestoaineista muovijätteessä ei ole saatavilla. Mikäli vastaanotettava muovijäte voi sisältää pysyviä orgaanisia yhdisteitä niin suuria pitoisuuksia, että ne luokitellaan POP-jätteiksi, niiden kierrätys on kielletty ja tämä tulee huomioida päätöksen teossa.

Hakemuksessa ei ole esitetty jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa, joka jätelain 120 § 2 momentin mukaisesti tulee jokaisen jätteenkäsittelijän esittää lupaviranomaiselle.

Kun laitos hakee lupaa jätteenkäsittelylle, tulee toiminnalle määrätä vakuus ympäristönsuojelulain 59 § mukaisesti. Vakuuden määrän tulee perustua laskelmaan, missä on huomioitu kaikki laitoksella samaan aikaan varastoituna ja käsittelyssä olevat jättejakeiden määrä ja niiden poiskuljettamisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Jätevakuuden määrittämisessä on huomioitava uusi jätevakuusopas 2024. Hakemusta tulee täydentää tältä osin.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/10024/165669/1/YM_2024_20.pdf

Samalla huomautetaan, että mikäli toiminta on tarkoitus aloittaa muutoksenhausta huolimatta, tulee silloin määrätä ympäristönsuojelulain 199 § mukaisesti sitä koskeva vakuus. Tätä vakuutta ei voi yhdistää ympäristönsuojelulain 59 § mukaiseen vakuuteen.

Hakemuksessa on esitetty, että jätenimikkeitä 07 02 13 ja 12 01 05 vastaanotetaan Perniön laitokselle ja niille haetaan laitoksella tehtävän käsittelyn jälkeen jätelain 5 b § mukaista jätteeksi luokittelun päättymistä. Koska hakemuksessa ei ole tarkemmin kuvattu, millaisesta laitoksesta tai prosessista vastaanotettavat jätteet ovat peräisin ja onko niiden jätenimikkeet oikein, tulee tieto toimittaa hakemuksen liitteenä lupaviranomaiselle. Vuotuisen käsiteltävän jätteen määrä tulee olla tiedossa laitoksittain.

ELY-keskus toteaa jätelain 5 b §:n mukaisten vaatimusten täytymisestä seuraavaa:

Hakemuksen liitteen 8 A mukaan tuotettua granulaattia käytetään vain jätteen toimittajan prosessissa ja vastaanotettavan jätteen laatu tarkistetaan vastaanoton yhteydessä. Sama jäte palautuu murskauksen ja sulatuksen sekä granuloinnin jälkeen aina samalle asiakkaalle. Näin ollen vaatimus käytöstä erityiseen tarkoitukseen täyttyy ja sitä kautta sillä on myös kysyntää. Päätöksessä tulee todeta eri muovijakeiden osalta, missä käyttötarkoituksessa jäte ei enää ole jätettä ja milloin se tulkitaan edelleen jätteeksi.

Lupaviranomaisen tulee kirjata päätökseen tiedot siitä mikä on laitoksen toiminnassa syntyvän jätteen jätenimikkeet, kun valmistettu tuote ei mene tuotteena asiakkaalle vaan se päättyy jätehuollon piiriin. Koska vastaanotettua jätettä käsitellään, tulee syntyvän jätteen jätenimikkeen olla nimikeryhmästä 19 ja ELY-keskuksen tulkinnan mukaan jätenimike olisi 19 12 04.

Päätöksessä on annettava määräykset päästöistä ilmaan ja päästöjen rajoittamisesta, mm. pölyn osalta ja vaadittava kaikki jätteenvastaanotto, varastointi ja käsittely hakemuksen mukaisesti tehtäväksi sisätiloissa. Muovigranulaattien pääsy esim. lattiakaivojen kautta viemäriverkostoon tulee estää.

Kun Profcomp Oy on saanut toiminnalleen ympäristöluvan muovijätteen käsittelijänä, on toiminnanharjoittajalla mahdollisuus ottaa käyttöön myös valtioneuvoston asetuksen 270/2024 perusteet mekaanisesti kierrätetyn uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista.

Luvanvarainen toimija tulee lain ympäristövahinkorahastosta 1262/2022 mukaisesti maksuvelvolliseksi sinä vuonna, kun luvan mukainen toiminta aloitetaan. Laitosta koskevat tiedot tulee olla valvontaviranomaisen toimesta oikein YLVA-tietojärjestelmässä.

Lupapäätöksessä tulisi vaatia laitoksen toiminnan raportointi tehtäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään myös sähköisesti.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia ja mielipiteitä ei ole saapunut.

Hakijan antama vastine lausuntoihin

Laitoksen kiinteistön sijainti

Laitos sijaitsee teollisuusalueella pohjavesialueen ulkopuolella ja lähistöllä haja-asutusta. Kiinteistöstä on etäisyyttä Uskelanjokeen yli 1 km ja lähimpään merkittävään valuma-alueen haaraan yli 300 m.

Kiinteistö on rakennettu kunnan määräysten mukaisesti ja kunnan osoittamaan paikkaan. Kiinteistön rakennuspiirustukset ovat kunnan rakennustarkastuksen hyväksymät.

Toiminnan kuvaus

Laitoksella voidaan tehdä teknisten, muoviteollisuuden tuottamien muovimateriaalien mekaanista kierrätystä. Nämä materiaalit ovat syntypaikassaan erilliskerättyjä ja asianmukaisesti merkittyjä. Ns. kuluttajajätettä ei laitoksella käsitellä. Kaikki materiaali säilytetään ja käsitellään sisätiloissa.

Syntypaikat ovat muoviteollisuuden toimijoita. Käsiteltävä materiaali syntyy mm. ruiskuvaluprosessissa ja suulakepuristusprosessissa, jolloin materiaali voi olla eri muodoissa laitokselle saapuessaan. Tyypillisiä muotoja ovat valukanavat, hylätyt kappaleet ja leikatut reunapalat. Kappaleet on hylätty visuaalisten laatuvirheiden vuoksi eivätkä täten ole

millään tavalla kontaminoituja. On myös mahdollista, että materiaali tulee laitokseen jo valmiiksi syntypaikassaan murskattuna, eli ns. rouheena. Saapunut materiaali tarkastetaan kontaminoitumisriskin poissulkemiseksi ja varmistetaan että merkinnät ovat asianmukaiset. Mikäli materiaali joudutaan hylkäämään, se merkitään hylätyksi ja toimitetaan joko sekajätteen käsittelyyn tai takaisin syntypaikkaan.

Prosessi alkaa materiaalin murskauksella, mikäli ei ole tullessaan jo valmiiksi murskattua. Tässä osassa prosessia syntyy myös pölyä, josta syystä käytetään kyseisissä laitteistoissa pölynpoistoa. Tämä poistettu pöly ja mahdollisesti lattialle päätyvä pöly ja/tai rouhe kerätään pois ja toimitetaan sekajätteen käsittelyyn.

Murskattu materiaali merkitään ja siirretään varastoon odottamaan seuraavaa vaihetta, joka on granulointi.

Granulointi on extruusioprosessi, jossa murske sulatetaan ja sula massa ajetaan sihdin läpi (mahdollisten epäpuhtauksien poisto) suulakkeeseen. Suulakkeesta vedetään materiaali lankamuodossa jäähdytysaltaan läpi kuivauksen kautta leikkuriin, jonka jälkeen materiaali jälleen ns. pellettimuodossa. Nämä pelletit pakataan oktabiineihin (ns. lavakontti, pahvipakkaus) ja merkitään asianmukaisesti. Käsitelty materiaali siirtyy tässä vaiheessa varastoon odottamaan kuljetusta takaisin syntypaikkaan. Ajoittain asiakas saattaa haluta käsiteltävän materiaalin värjäämistä, tyypillisesti silloin kun materiaali on ns. sekaväristä. Tällöin extruusioprosessin yhteydessä lisätään väri masterbatchia, joka on siis väripigmenttiä sisältävää pellettiä. Lisäys tyypillisesti 2 % (painoprosenttia).

Yllä mainitun lisäksi granulointia voidaan tehdä myös neutseellille muoville, jolloin kyseessä tyypillisesti värin sekoittaminen materiaalin joukkoon. Tämä ei ole siis jätteen käsittelyä vaan neutseellisen materiaalin muokkaamista.

Laitoksella tehdään myös tyypillisiä teollisia töitä mm. ruiskuvalu (muoviosat) tai suulakepuristus (muoviprofiilit). Näihin käytetään neutseellisiä materiaaleja tai kaupallisesti hankittuja kierrätysmateriaaleja. Omassa prosessissa syntyvää prosessijätettä voidaan käyttää uudelleen neutseelliseen sekoitettuna n. 25% joka on yleisesti muoviteollisuudessa hyväksytty ja käytetty metodi. UL (Underwriters Laboratories, luokittelulaitos), joka on laajalti tunnustettu materiaalien luokittelu- / hyväksyntätaho, hyväksyy esimerkiksi max. 25% prosessijätteen käytön niin, että heidän hyväksyntänsä on edelleen voimassa. Muita toimintoja ovat teolliset pakkaus- ja kokoonpanotyöt ja pienimuotoiset metallityöt. Jälkimmäinen pääasiassa omien työkalujen valmistus ja huolto.

Muita huomioitavia seikkoja

Kaikki käsiteltävät materiaalit ovat euroopassa yleisesti myytäviä ja hyväksyttyjä materiaaleja. Täten näille materiaaleille löytyy kaikki lain ja asetusten vaatima ajantasainen dokumentaatio mukaan lukien mm. POP, REACH, RoHS, SVHC jne.

Palosuojattuja materiaaleja voidaan käsitellä, mutta vain halogeenivapaita. Täten esim. antimonia ei prosessissa esiinny.

Mikään käsitelystä materiaalista ei mene elintarvikekontaktikäyttöön.

Kaikista muovimateriaaleista syntyy sulamuodossa hajua, ei pelkästään styreenijohdannaisista. Granulointiprosessissa on laatuvaatimusten vuoksi kosteuden (höyryn) poisto. Tämä höyry siirretään kohdepoistolla sisätiloista ulos. Ulostulossa syntyy myös hajua, mutta tämä rajoittuu hyvin pienelle alueelle, n. 10 m säteellä.

Kiinteistössä ei ole lattiakaivoja, joista granulaattia tai rouhetta voisi päästä viemärijärjestelmään.

Vaaditut vakuudet

Voidaan toimittaa henkilötakauksena.

Vakuuslaskelmaehdotus arvioidulla jätemäärällä, joka kattaa alueen toiminnan päättämisestä aiheutuvat kulut:

Toiminnan aloittamisen vakuudeksi esitetään 2 000 euroa (Alv. 0 %).

YSL 59 § vakuus = jätemäärä 28 t x 110 € = 3080 € (Alv. 0%).

Hakijan lisäkommentti

Valitettavasti Suomessa on alueellisesti näkemyseroja, onko tämä kierrätettävä muovimateriaali tuotannon sivuvirtaa vai suoranaista jätettä. Muoviteollisuudessa on kautta aikain nähty tämä pakollisena sivuvirtana, joka on lähes täysimääräisesti käytettävissä uudelleen joko saman tuotteen tai jonkin toisen tuotteen prosessissa. Tällä on taloudellisesti suuri merkitys, mutta myös ympäristön kannalta iso merkitys mm. hiilensidonnana kautta. Luonnollisesti tämä koskee puhdasta prosessin sivuvirtaa. Millään tavalla kontaminoitunutta materiaalia ei luonnollisestikaan voida käyttää koska se aiheuttaa kaikissa prosesseissa laatuongelmia.

Valmistelijan ehdotus:

RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET

Yleiset lupamääräykset ja toiminta

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää ympäristöluvan Profcomp Oy:lle yhteensä 2 600 tonnin jätemuovin ja uusiomuovin vuosittaiseen käsittelyyn ja hallirakennuksen sisätiloissa tapahtuvaan 28 tonnin varastointiin. Vastaanotettavat jätemuovijakeet on määriteltävä lupamääräyksessä nro 1.

Jätteen luokittelun päättymisen

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy hakemuksen jätteen luokittelun päättymisestä laitoksella tuotettavalle uusiomuoville, kun syötteenä käytetään tämän päätöksen lupamääräyksessä numero 1. yksilöityjä kierrätysmuovijakeita.

Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla jäljempänä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti. Toimintaa koskevat lupamääräykset kuuluvat seuraavasti:

Toiminta

1. Laitoksella saa vastaanottaa seuraavin tunnusnumeroin (EWC) kierrätettäviä, jätteen luokiteltavia muovijakeita:

Jätteen luokitellut muovit

07 02 13 Muovien käytössä ja valmistuksessa syntyvät muovijätteet

12 01 05 Muovien muovauksessa ja käsittelyssä syntyvät muovilastut ja muovien muovausjätteet

Toiminnan ja varastoinnin on tapahduttava hallirakennuksen sisäpuolella.

Luvanhaltijalla on oltava ajantasainen kirjanpito varastossa olevista jakeista ja niiden määristä.

2. Laitoksella on oltava valvoja, joka tarkastaa kierrätysmuovikuormat ja niitä koskevat asiakirjat sekä osoittaa vastaanotto- tai välivarastointipaikan.

3. Kierrätysmuovit on käsiteltävä ja varastoitava hallin sisätiloissa siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, tarpeetonta haju- tai

pölyhaittaa tai muuta terveyshaittaa, eikä maaperän tai pintaveden tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Varastointi ja käsittely on toteutettava ja järjestettävä hakemuksessa esitetyllä tavalla ja seuraavien vaatimusten ja periaatteiden mukaisesti.

- Jätteeksi luokitellun kierrätysmuovijakeen varastointiaika on pidettävä mahdollisimman lyhyenä.
- Piha-aluetta ei saa käyttää raaka-aineiden eikä tuotteiden ja kemikaalien varastointiin.
- Varastointitilat on pidettävä puhtaina ja tarvittaessa pestävä.
- Roskaantuneet alueet on siivottava viivytystä.

4. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan sekä varauduttava sellaisen tekniikan käyttöön.

Jätteeksi luokittelun päättäminen

5. Hyödyntämistoimeen saa vastaanottaa ja siinä käsitellä lupamääräyksen numero 1. mukaisia jätejakeita

6. Hyödyntämistoimen läpikäynyt uusiomuovi lakkaa olemasta jätettä, kun sen laatu on varmistettu siten, että tämä extruusioprosessin läpikäynyt, uudelleen granuloitu muovirae täyttää sille asetetut laatuvaatimukset.

7. Tuotteen, jonka jätteeksi luokittelu on päättynyt, saattamiseksi markkinoille on laadittava eräkohtaiset vaatimustenmukaisuusilmoitukset, jotka on oltava saatavilla sähköisesti. Vaatimuksenmukaisuusilmoitukseen on sisällytettävä soveltuvin osin seuraavaa:

- Materiaalin tuottajan nimi yhteystietoineen sekä perustiedot materiaalista, kuten tuotteen nimi/kauppanimi ja muut tuotelainsäädännön tai tuotestandardin vaatimat keskeiset tunnistetiedot.
- Tuote-erien tunnistetiedot, kuten koostumus, tyyppi ja ominaisuudet sekä tekniset ominaisuustiedot.
- Toimituserän suuruus.
- Käyttöä koskevat ohjeet, kuten tuoteseloste, erityisohjeet ja sallitut käyttötarkoitukset.
- Tuottajan vakuutus tietojen oikeellisuudesta ja allekirjoitus.

Materiaalin tuottajan on säilytettävä kopio vaatimustenmukaisuusilmoituksesta ja annettava se tuotteen vastaanottajalle. Lisäksi ilmoitus on esitettävä valvontaviranomaiselle perustellusta pyynnöstä.

8. Jäteluonteensa päättänyt materiaali muuttuu uudelleen jätteeksi silloin, kun sen haltija on poistanut sen tai aikoo poistaa sen käytöstä taikka on velvollinen poistamaan sen käytöstä. Tässä tapauksessa myös toimittaminen johonkin muuhun kuin esitettyyn käyttöön, tuo takaisin jätetatuksen.

Päästöt pintavesiin ja viemäriin

9. Kaikki hulevedet ja lumien sulamisvedet on johdettava hallitusti niin, ettei niistä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa.

10. Kaikki saniteettivedet on johdettava viemäriin.

Päästöt ilmaan

11. Kierrätysmuovin käsittelylinjat tulee varustaa kohdepoistimilla tai muulla pölynkeräilyjärjestelmällä. Mikäli styreeni aiheuttaa lähistön asuinalueelle hajuhaittaa, tulee kohdepoistimen ulos johdettava ilma-aukko (1 kpl) sekä kattoimurien poistoaukot (4 kpl) varustaa tarvittaessa hajua poistavilla suodattimilla.

Melu

12. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää asuinrakennusten ulko-oleskelualueilla klo 7-22 tunnin keskiäänitasoa (LAeq) 55 dB eikä klo 22-7 tunnin keskiäänitasoa (LAeq) 50 dB.

Jos melu on luonteeltaan kapeakaistaista tai iskumaista, lisätään tulokseen 5 dB ennen tuloksen vertaamista em. raja-arvoihin.

Edellä asetettuja raja-arvoja katsotaan noudatetun, jos melumittauksissa saadut tulokset eivät ylitä raja-arvoja ottaen huomioon käytetyn menetelmän epävarmuus.

Toiminnassa muodostuvat jätteet

13. Toiminnassa muodostuvat jätteet tulee luovuttaa asianmukaiseen vastaanottoipaikkaan hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi.

14. Toiminnassa mahdollisesti muodostuvat vaaralliset jätteet on varastoitava asianmukaisesti merkityissä astioissa. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan. Vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen tai aineeseen. Nestemäiset vaaralliset jätteet ja muut ympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet on varastoitava suljetuissa asianmukaisissa astioissa katetussa tilassa, jossa on tiivis alusta ja reunallinen suojarakenne. Vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa asianmukaiseen vastaanottoipaikkaan.

15. Silloin kun valmistettu tuote ei mene tuotteena asiakkaalle vaan se päättyy jätehuollon piiriin, tulee jätteet merkitä kirjanpitoon luokkaan 19 12 04. Tällaista jätettä on mm. prosessin säätövaiheessa (aluksi) syntyvä epäkurantti muovinauha heti ekstruusion jälkeen, kun prosessoidaan jättemuovia.

Tarkkailu

16. Toiminnanharjoittajan on seurattava ja tarkkailtava jätteiden käsittelyä säännöllisesti ja suunnitelmallisesti.

17. Mikäli vastaanotettava muovijäte voi sisältää pysyviä orgaanisia yhdisteitä niin suuria pitoisuuksia, että ne luokitellaan POP-jätteiksi, niiden vastaanottaminen ja kierrätys on tällä laitoksella kielletty.

18. Jätelain 120 § mukainen jätteenkäsittelyn tarkkailu- ja seurantasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja tarkistettava, jos laitoksella käsiteltävän jätteen määrä, laatu tai käsittelyn järjestykset muuttuvat. Suunnitelman tarkistuksista on ilmoitettava Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle (valvontaviranomaiselle) tiedoksi.

19. Laitoksella on tarkastettava säännöllisesti vähintään

- pölynpoistolaitteiston toimivuus
- hulevesien keräys- ja johtamisrakenteiden toimivuus ja järjestelmän rakenteiden kunto

Tarkastusten toteutuksesta ja tiheydestä on laadittava suunnitelma, joka tulee sisällyttää laitokselle laadittuun jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaan. Viat ja puutteet, joista voi aiheutua pilaantumisen vaaraa, on korjattava viipymättä.

20. Toiminnasta aiheutuva melu on selvitettävä mittaamalla laitoksen ympäristössä siten, että mittauksen avulla saadaan selvitettyä laitoksen ympäristöön pääsevä melu sekä lupamääräyksen numero 12. toteutuminen lähimmissä mahdollisesti häiriintyvissä kohteissa.

Suunnitelma melun suuruuden määrittämisestä on toimitettava tarkastettavaksi Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä hoitavalle ympäristönsuojelupalveluille viimeistään vuoden kuluttua päätöksen lainvoimaisuudesta. Mittaus on suoritettava ympäristöministeriön ympäristömelun mittaamista koskevan ohjeen 1/1995 mukaisesti ja siinä tulee erityisesti ottaa huomioon ympäristöministeriön mittausohjeen (61/99) suositukset sääoloista.

Riskien hallinta, häiriö- ja muut poikkeukselliset tilanteet

21. Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita aina saatavilla. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että laitoksella on saatavissa torjuntalaitteiden ja -tarvikkeiden käyttöön perehtynyt henkilöstöä.

22. Poikkeavista päästöistä ja muista ympäristöön vaikuttavista vahinko- ja häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle (valvontaviranomainen) sekä ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.

Kirjanpito ja raportointi

23. Laitoksen toiminnasta sekä syntyneistä jätteistä on pidettävä yksityiskohtaista kirjanpitoa. Kirjanpito on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Kirjanpitotiedot on säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta.

Vakuuden päivitys on tehtävä katettavien jätteiden käsittelyn yksikköhinnoista ja kuljetuskustannuksista sekä vakuuden vastaavuudesta. Vakuuden päivittäminen on suoritettava ensimmäisen kerran ja liitettävä vuosiraporttiin vuonna 2030.

24. Laitoksen toiminnan vuosiraportointi tulee tehdä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään sähköisesti sekä toimittaa raportista kopio Salon kaupungin kirjaamoon arkistointia varten. Vuosiyhteenveto sisältää ainakin:

- tuotantomäärät (t/a), eriteltynä hyödyntämistoimessa valmistetun uusiomuovin, jonka jätteeksi luokittelu on päättynyt, määrä
- kalenterivuoden aikana vastaanotettujen muovijakeiden kokonaismäärät (t/a) valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) mukaisesti luokiteltuna sekä jätteiden alkuperä laitoksittain
- laitoksella vuoden lopussa välivarastossa olevien muovijakeiden määrät (t) valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) mukaisesti luokiteltuna
- hyötykäyttöön ja muualle käsittelyyn toimitettujen jätteiden määrät (t/a) jättejakeittain ja toimituspaikat
- jätteet, joita ei ole vastaanotettu, ja paikka, mihin palautettu tai ohjattu
- toiminnasta muodostuvat jätteet, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka
- laitokselle ympäristöhäiriöistä vuoden aikana tehtyjen yhteydenottojen

määrä

- häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet, onnettomuustilanteet sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet ja otetut tarkkailunäytteet
- tiedot laitoksella tehdyistä huolto- ja korjaustoimenpiteistä
- suunnitteilla olevat muutokset laitoksessa ja sen toiminnassa
- laitoksen toiminnan tarkkailua koskevat raportit

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

25. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin. Toiminnanharjoittajan vaihtuessa uuden toiminnanharjoittajan on kirjallisesti ilmoitettava vaihtumisesta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

26. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä toimivaltaiselle lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan mahdollisesta tarkkailusta.

Vakuus toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta, YSL 199 § ja YSL 59 § mukainen jätteen käsittelytoiminnan vakuus

Profcomp Oy:n tulee toimittaa 2000 € suuruinen YSL 199 § mukainen vakuus, jotta varmistetaan, että ympäristö voidaan saattaa ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen vuoksi.

Lisäksi tulee toimittaa YSL 59 § mukainen 3080 € vakuus, joka varmistaa asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Lainvoimaisuus

Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla (ympäristönsuojelulaki 198 §).

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Luvan saaja voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan tämän lupapäätöksen mukaisia lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta, kun YSL § 199 mukainen, 2000 € suuruinen vakuus ja YSL 59 § mukainen vakuus 3080 € Salon kaupungin eduksi ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle on toimitettu Salon kaupungille, ja vastaanottaja on sen hyväksynyt.

Vakuus voidaan asettaa pankkitalletuksena, pankkitakauksena tai takausvakuutuksena. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (YSL 201 §)

PERUSTELUT

Lupamääräysten yleiset perustelut

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon laitoksen sijainti ja toiminnasta aiheutunut haitta, toiminnasta aiheutuvan pilaantumisen todennäköisyys, onnettomuusriski, lähialueen asutuksen läheisyys sekä ympäristönsuojelulain vaatimus käyttää toiminnassa parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa, kun laitos toimii tämän ympäristölupapäätöksen mukaisesti.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä, jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista ja muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesti ympäristöluvassa on annettu tarpeelliseksi katsotut määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Jätteen käsittelyä ja raportointia koskevat määräykset ovat jätelain ja jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaisia.

Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesti ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä säädetystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta.

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n 3 momentin mukaisesti määräyksissä ei ole toistettu sitä, mitä lailla ja asetuksilla on yleisesti säädetty toiminnan ympäristönsuojeluvaatimuksista. Kyseisiä säädöksiä on toimintaa koskevana muutoinkin noudatettava joka tapauksessa.

Perustelut yleinen toiminta

Muovijakeiden käsittelymäärien rajoittamisella varmistetaan, että toiminta on hallittua siten, ettei laitoksen prosesseissa hyödynnettävä materiaali kerääntynyt laitokselle aiheuttaen ympäristöhaittoja, kuten vesien pilaantumista, roskaantumista tai suurta palokuormaa. Vastaanotettavat ja varastoitavat kierrätysmuovijakeet sekä niiden vastaanotto- ja varastointimäärät on hyväksytty hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Kuormien valvonnalla ja kirjanpidolla varmistetaan ajantasainen tieto mm. varastomäärästä toiminnan valvontaa varten. Varastomäärälle ei ole asetettu enimmäismäärää, koska toiminta ja varastointi on rajattu hallin sisätiloihin. Jättemuovijakeet toimitetaan muovialan yritysistä, jotka sijaitsevat kaikki eri kunnissa, ja yhdessäkään näistä ei ole tehty viranomaisratkaisua siitä, onko kyseessä jäte vai täytyykö sivutuotteen vaatimuksen jätelain 5 a § pykälän mukaisesti. Tämän vuoksi käsittelylaitoksen ympäristöviranomainen ei käsittele erikseen vaatimuksia sivutuotemuoveille.

Jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat perustelut

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on asian käsittelyssä huomionnut 19. päivänä heinäkuuta 2021 voimaan tulleen lain jätelain muuttamisesta (714/2021), jonka tarkoituksena on mm. edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä. Jätelain 5 b §:n 3

momentin mukaan ympäristölupaviranomainen voi päättää tapauskohtaisesti jätteeksi luokittelun päättymisestä 1 momentissa säädettyjen edellytysten perusteella, jos tietyn jätteen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista ei säädetä Euroopan unionin lainsäädännössä tai 2 momentin mukaisella valtioneuvoston asetuksella. Päätöksenteossa on tarvittaessa noudatettava, mitä 2 momentissa säädetään, ja otettava huomioon materiaalia koskevat epäpuhtauksien raja-arvot sekä materiaalista mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta terveydelle tai ympäristölle. Lain voimaantulosäännösten mukaisesti lain voimaan tullessa vireillä olleet asiat käsitellään lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Kaikelle tälle laitokselle toimitetulle jätemuoville on tilaajan kysyntä.

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo Profcomp Oy:n hakemuksessa riittävän luotettavasti osoitetun, että hakemuksen mukainen uusiomuovi hakemuksessa kuvatun hyödyntämistoimen läpikäytyään täyttää jätelain 5 §:n 4 momentissa esitetyt kriteerit, hyötykäytön ympäristö- ja terveysriskit voidaan hallita ja jäte menee aitoon hyötykäyttöön, joten lopputuotteena syntyvää uusiomuovia ei ole enää pidettävä jätelain 5 §:n 1 momentin mukaisena jätteenä hakemuksen mukaisissa käyttökohteissa sellaisten uusiomuovituotteiden valmistuksessa, joiden tuotestandardi sallii uusiomuovin käytön. Hakemuksen mukaan uusiomuovia ei käytetä elintarvikekontaktimateriaaleissa.

Kokonaisuutena arvioiden uusiomuovin käytöstä aiheutuva vaara tai haitta terveydelle tai ympäristölle ei ole suurempi kuin vastaavien neitseellisten tuotteiden. Hyödyntämistoimen läpikäyneen tuotteen käyttö vastaavan neitseellisen tuotteen asemesta myös säästää luonnonvaroja ja edistää jätteiden kierrätystavoitteita ja materiaalihakkuutta. Lupapäätöksen määräyksillä on varmistettu jätteeksi luokittelun päättymistä koskevien arviointiperusteiden täyttyminen. Vastaanotettavan jätteen laatu on Profcomp Oy:n prosessiin sopivaa, eikä ne sisällä mitään mitä ne eivät saa sisältää.

Kun Profcomp Oy on saanut toiminnalleen ympäristöluvan muovijätteen käsittelijänä, on toiminnanharjoittajalla mahdollisuus ottaa käyttöön myös valtioneuvoston asetuksen 270/2024 perusteet mekaanisesti kierrätetyn uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista.

Perustelut toimintaan annetuille määräyksille

Lupamääräys 1. ja 2. Kierrätysmuovijakeiden vastaanottomäärän rajoittamisella varmistetaan, että toiminta on hallittua siten, ettei laitoksen prosesseissa hyödynnettävä materiaali kerääntynyt laitokselle aiheuttaen ympäristöhaittoja, kuten vesien pilaantumista, roskaantumista tai suurta palokuormaa.

Vastaanotettavat ja varastoitavat kierrätysmuovijakeet sekä niiden vastaanotto- ja varastointimäärät on hyväksytty hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Kuormien valvonnalla ja kirjanpidolla varmistetaan ajantasainen tieto mm. varastomääristä toiminnan valvontaa varten.

Lupamääräys 3. ja 4. Määräys on annettu jätelain ja ympäristönsuojelulain perusteella. Määräyksellä varmistetaan kierrätysmuovijakeiden asianmukainen käsittely ja varastointi riskeihin varautuen ja ympäristöhaittoja aiheuttamatta.

Toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojelulain 6 § mukaan oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, riskeistä sekä niiden vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus). Ympäristönsuojelulain 8 § mukaan luvanvaraisen toiminnan on ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi käytettävä parasta mahdollista tekniikkaa.

Jätteeksi luokittelun päättämisen perustelut

Lupamääräys 5. Hyödyntämistoimeen vastaanotettavat jätejakeet on hyväksytty hakemuksen mukaisesti. Jättemateriaalit, jotka on sallittua toimittaa hyödyntämistoimeen, on tarpeen rajata lopputuotteen laadun varmistamiseksi siten, ettei tuotteen käytöstä aiheudu riskiä ympäristölle tai ihmisten terveydelle.

Lupamääräys 6. Määräyksessä on määrätty vaiheesta, jossa hyödyntämistoimen läpikäyneet materiaalit saavuttavat jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat arviointiperusteet. Jätelain 5 §:n 4momentissa esitetyt kriteerit täyttyvät, kun jätejakeet ovat läpikäyneet hakemuksen mukaisen hyödyntämisprosessin ja materiaalin laatu on varmistettu hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Jätelain 5 b §:n mukaisten vaatimusten voidaan katsoa täyttyvän koska tuotettua granulaattia käytetään vain jätteen toimittajan prosessissa ja vastaanotettavan jätteen laatu tarkistetaan vastaanoton yhteydessä. Sama jäte palautuu murskauksen ja sulatuksen sekä granuloinnin jälkeen aina samalle asiakkaalle. Näin ollen vaatimus käytöstä erityiseen tarkoitukseen täyttyy ja sitä kautta sillä on myös kysyntää.

Lupamääräys 7. Tuotteiden saattamiseksi markkinoille on laadittava niitä koskevat vaatimuksenmukaisuusilmoitukset, joilla materiaalin tuottaja vakuuttaa, että määritellyt vaatimukset jätteeksi luokittelun päättymiselle täyttyvät eikä materiaalilla ole enää jäteominaisuuksia. Vaatimustenmukaisuusilmoitus on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle laitoksen ympäristöluvan valvomiseksi.

Lupamääräys 8. Jätelain 5 § jätteen määritelmän mukaan materiaali on jätettä silloin, kun sen haltija on poistanut sen tai aikoo poistaa sen käytöstä taikka on velvollinen poistamaan sen käytöstä.

Perustelut määräyksille päästöt pintavesiin ja viemäriin

Lupamääräykset 9. ja 10. Laitoksella ei muodostu prosessijätevesiä ja kaikki toiminta tapahtuu sisätiloissa liikennettä lukuun ottamatta. Laitos kuuluu viemäröinnin piiriin. Maaperää ei ole merkitty aiemman toimintakauden ja toimialan mukaan mahdollisesti pilaantuneeksi maaksi. Laitoksen vaarallisten kemikaalien käyttö- ja varastointimäärät ovat erittäin vähäiset. Edellä mainittujen seikkojen johdosta ei poikkeuksellisesti ole katsottu olevan tarpeen analysoida vaarallisten aineiden pääsyä pinta- ja pohjavesiin eikä viemäriin johdettaviin jätevesiin.

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa vähintään hyvä tila vesimuodostumissa viimeistään vuonna 2027. Laitoksen sijainti kuuluu Kiskonjoen – Perniönjoen valuma-alueeseen. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä pintavesiin, joten toiminnalla ei ole vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin.

Päästöt ilmaan

Lupamääräys 11. Pölyn poistaminen kohdepoistoilla on katsottu riittäväksi toimenpiteeksi terveys- ja ympäristöhaitan ehkäisemiseksi. Styreenin tuottamasta mahdollisesta hajuhaitasta on ELY-keskus maininnut

lausunnossaan. Tämän ja melko läheisten asumusten sijainnin vuoksi, päätöksessä on haluttu varautua styreenihaitan poistamiseen, mikäli haittoja ilmenee. Laitos on kuitenkin harjoittanut toimintaansa tällä sijainnillaan jopa usean vuosikymmenen ajan käyttäen vastaavia styreeniä sisältäviä muoveja, eikä ympäristönsuojelupalveluihin ole saapunut valituksia. Erillisellä hajutarkastuksella, kun prosessoitiin styreeniä sisältävää SAN-muovia (= styreeni-akryliniiri) 11.9.2025 ei ulkotilassa juurikaan havaittu ulkoilmasta poikkeavaa hajua. Tuuliolosuhteet eivät tosin olleet otolliset havainnoinnille (melko voimakas tuuli).

Melu

Lupamääräys 12. on annettu melusta aiheutuva kohtuuttoman haitan estämiseksi. Meluarvo on annettu tämän laitoksen tuottamalle melulle, sillä naapurikiinteistön tuottama melu (lavamurskain) vaikutti olevan selkeästi voimakkaampaa kuin nyt lupavalmistelussa olevan laitoksen tuottama melu (tarkastusmuistio 3.6.2025). Havainnointipaikka oli teollisuushallien välissä, Profcomp Oy:n puolella. Tietoa melun voimakkuuksista mahdollisesti häiriintyvien kohteissa ei valmistelijalla toistaiseksi ole.

Raja-arvoja määrittäessä on otettu huomioon melun häiritsevä luonne.

Toiminnassa muodostuvat jätteet

Lupamääräykset 13. ja 14. Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Määräys on annettu jätelain yleisten velvollisuuksien ja periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi sekä jätteistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräykset perustuvat jätelain 8, 12, ja 13 §:iin.

Lupamääräys 15. ELY-keskus on lausunnossaan muistuttanut erikseen, että tämä kiertotaloustoiminnassa syntyvä jäte tulee kirjata ja raportoida omassa erityisessä luokassaan.

Tarkkailumääräysten perustelut

Lupamääräykset 16. - 19. Tarkkailua koskevat määräykset perustuvat ympäristönsuojelulain 62 §:ään, jonka mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä jätelain 120 §:ssä säädetystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta. Ympäristönsuojelulain 6 §:n ja jätelain 12 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Toiminnan käyttö-, päästö- ja vaikutus- sekä jätetarkkailu on määrätty toteutettavaksi hakijalta toimitetun tarkkailusuunnitelman mukaan, siten kun sitä tullaan näillä määräyksillä päivittämään.

Jätelain 120 § mukainen laitoksen toimittama tarkkailusuunnitelma on tämän päätöksen liitteenä. Toiminnanharjoittajan tulee päivittää tarvittavilta osin jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma vastaamaan tämän päätöksen määräyksiä. Jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma on pidettävä ajan tasalla seurantaa ja toiminnan valvontaa varten.

Jätelaki 2021/714 § 118 velvoittaa POP-jätteen tuottajat pitämään kirjaa POP-jätteistä sekä siirtoasiakirjanpitoa niiden luovituksista. Tämä lupa ei salli vaarallisten POP-jätteiden vastaanottoa eikä käsittelyä tällä laitoksella.

Lupamääräys 20. Toiminnasta aiheutuvan melun vaikutus on veloitettu selvittämään ympäristömelumittauksilla. Mittausten avulla valvotaan tämän päätöksen nro 12. annettujen melulle asetettujen raja-arvojen noudattaminen ja saadaan tietoa laitoksen toiminnasta aiheutuvasta

melusta. Lupamääräystä annettaessa on otettu huomioon laitoksen sijainti, alueen muut toiminnot ja etäisyys lähimpiin häiriintyviin kohteisiin.

Perustelut määräyksiin riskien hallinta, häiriö- ja muut poikkeukselliset tilanteet

Lupamääräykset 21. ja 22. Ympäristönsuojelulain 15 § mukaan toiminnanharjoittajan on ennakolta varauduttava onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseen ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseen.

Ympäristönsuojelulain 14 §:n mukaan, jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua ympäristön pilaantumista, toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo tapahtunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi.

Perustelut määräyksiin kirjanpito ja raportointi

Kirjanpito- ja raportointimääräykset on annettu toiminnan päästömääräysten noudattamisen arvioimiseksi sekä toiminnan ympäristönsuojelun kehittämiseksi ja valvomiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle säännöllisesti päästöjen tarkkailun tulokset ja muut valvontaa varten tarvittavat tiedot.

Jätteitä koskevasta kirjanpidosta ja kirjanpitotietojen raportoinnista on säädetty jätelain 118 §:ssä. Valvontaviranomainen ohjeistaa tarkemmin vuosiraportoinnissa käytettävistä järjestelmistä. Päästö- ja jätetiedot toimitetaan sähköisesti valvonnan ja kuormituksen tietojärjestelmään (YLVA) käyttäen aluehallinnon sähköistä asiointijärjestelmää ja kopiot ilmoituksista toimitetaan Salon kaupungin kirjaamoon arkistointia varten.

Luvanvarainen toimija tulee lain ympäristövahinkorahastosta 1262/2022 mukaisesti maksuvelvolliseksi sinä vuonna, kun luvan mukainen toiminta aloitetaan.

Määräykset toiminnan muuttamisesta ja lopettamisesta

Lupamääräykset 26. ja 27. Ympäristönsuojeluviranomaisella on oikeus ja tarve saada muutosten osalta tieto, jotta muutostilanteissa valvonnassa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin. Määräys toiminnan lopettamista varten on tarpeen sen varmistamiseksi, että toiminnan päätyttyä ryhdytään tarvittaviin toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Päätöksessä ei ole mahdollista antaa yksityiskohtaisia määräyksiä lopettamisen jälkeisistä toimista, joten ne on määrätty lupaviranomaisen ratkaistavaksi myöhemmin erityisen selvityksen perusteella. Suunnitelman toimittamiselle ei ole asetettu määräaikaa, mutta se on jätettävä ennakoitavissa olevissa lopettamistilanteissa hyvissä ajoin, jotta asian hallinnolliselle käsittelylle jää riittävästi aikaa.

Täytäntöönpanoa koskevat perustelut

Toiminnan aloittaminen lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta on hyväksytty, koska laitoksen nykyinen toiminta jatkuu samalla paikalla ja pääosin samankaltaisena muutoksesta huolimatta. Muutos käsittää lähinnä jättemateriaalien lisääntyvän vastaanoton.

Tilanne laitoksella voidaan tarvittaessa palauttaa entisen mukaiselle toiminnalleen kuljettamalla tuodut materiaalit muualle käsittelyyn ja rajoittamalla sisään tulevan materiaalin

vastaanottoa.

Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Asetettava vakuus on määrätty riittäväksi ympäristön saattamiseksi päästöjen osalta ennalleen, mikäli lupa evätään tai sen lupamääräyksiä muutetaan.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän päätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (ympäristönsuojelulaki 70 §).

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 14-17, 48-49, 52, 58-62, 70, 87-88, 199, 209

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2

Jätelaki (646/2011) 5, 12-13 §, 15b-17 §, 28-29 §, 72 § ja 118-120 §

Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17

Valtioneuvoston päätöksen mukaiset yleiset melutason ohjeavrot 993/1992

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tästä päätöksestä peritään käsittelymaksuna yhteensä 2835 €.

Maksu perustuu Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan 14.6.2023 § 64 taksaan § 3 taulukko kohta muu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen ammattimainen tai laitostmainen käsittely 2625 € sekä lisäksi YSL 199 §:n maksut toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta, ympäristölupapäätöksen yhteydessä annettu lupa päätöksen täytäntöönpanoon ennen lainvoimaiseksi tuloa 210 €.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Esittelijä

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja

Päätösehdotus

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Profcomp Oy:lle yhteensä 2 600 tonnin jätemuovin ja uusiomuovin vuosittaiseen käsittelyyn ja hallirakennuksen sisätiloissa tapahtuvaan 28 tonnin varastointiin. Vastaanotettavat jätemuovijakeet on määritetty lupamääräyksessä nro 1.

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy hakemuksen jätteeksi luokittelun päättymisestä laitoksella tuotettavalle uusiomuoville, kun syötteenä käytetään tämän päätöksen lupamääräyksessä numero 1. yksilöityjä kierrätysmuovijakeita.

Profcomp Oy:lle myönnetään lupa aloittaa hakemuksen mukainen toiminta tämän lupapäätöksen mukaisia lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta, kun YSL § 199 ja 59 § mukaiset vakuudet Salon kaupungin eduksi on toimitettu ja vastaanottaja on ne hyväksynyt.

Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla valmistelun

mukaisten lupamääräysten 1-26 mukaisesti.

Päätöksen perustelut, sovelletut oikeusohjeet, muutoksenhaku ja päätöksestä perittävä maksu ilmenevät valmistelusta.

Päätös

Merkittiin, että korjataan otsikosta kirjoitusvirhe Muovintehtaantie, oikeaan muotoon Muovitehtaantie.

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kokouksen jälkeen havaittiin, että yrityksen Y-tunnuksessa on esittelytekstissä kirjoitusvirhe.

Korjataan kirjoitusvirhe Y-tunnus 044145-8 HL 51 §:n mukaisesti oikeaan muotoon, Y-tunnus 0488145-8.

Tiedoksianto

Päätöksestä ilmoitetaan osoitteessa www.salo.fi/kuulutukset. Asiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä www.salo.fi, kaupunki ja päätöksenteko, esityslistat ja pöytäkirjat, rakennus- ja ympäristölautakunta 24.9.2025.

Päätös

Hakija

Salon kaupunki, ympäristöterveydenhuolto

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Tieto päätöksestä

Asianosaiset